

AYERBE**MODELL: IS – 255 H CC**

■ Funktioner hos Honda Motor Welder

Motor:	HONDA
Maximal kraft:	6,5 KVA 400 V & 3 KVA 230 V.
Märkeffekt:	5 KVA 400 V & 2,5 KVA 230 V.
Rpm	3.000 rpm
Spänning/frekvens:	400 & 230 V. / 50 Hz.
Start:	Manuell
Effektfaktor:	Cos phi 0,8
Ljud nivå:	97 LwA / 74 LpA @ 7 m.
Ref. AYERBE:	5420280
Med markklämma	Elektrodhållare och borste

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORS,SA

C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPANIEN)

Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298

E-post: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net

AYERBE

AYERBE**MODELL: IS – 255 H CC**

■ **Motoregenskaper:**



Tillverkare:	HONDA
Modell:	GX 390
Märkeffekt:	13 CV
Förflyttning:	390 cm³
Kylsystem:	Luft
Motorolja typ:	SAE 20W40 / IPE klass CD, CF
Strävan:	Naturlig
Motorvarvtal:	3.600 rpm
Hastighetsregulator:	Mekanik
Bränsle:	Bensin
Bränsleförbrukning på 75 %:	2,1 L/H.
Oljekapacitet:	1,1 L.
Starta systemet:	Manuell



AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, SA

C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPANIEN)

Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298

E-post: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net

AYERBE

AYERBE**MODELL: IS – 255 H CC**

■ Generatorfunktioner:

VARUMÄRKE:	LINZ
Modell:	E2W10 220 DC
Normal svetsning 35%:	180 Amp
Intensiv svetsning 60%:	150 Amp
Max. elektrod:	4 mm rutilo och basic
Isoleringstyp:	Klass H
Mekanisk skyddsgrad:	IP 23
Polacker:	2
Spänning/frekvens:	400 & 230 V / 50 Hz.
Beläggningstyp:	Standard (utan impregnering)

■ Mått och vikt:

Bred (L):	950 mm.
Hög (H):	700 mm.
Bredd (W):	730 mm.
Förpackningsvolym:	0,44 m ³
Vikt:	105 kg.
Tank kapacitet:	6,5 l.
Autonomi vid 75 %:	3 timmar



AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, SA

C/Oilamendi 8 -10 01015 VITORIA (SPANIEN)

Tel. +(34) 945 292 297 FAX +(34) 945 292 298

E-post: ayerbe@ayerbe.net www.ayerbe.net**AYERBE**